

532nm 空间输出激光器

V2.0 版

产品特性	
光斑模式: TEM00	
多种光斑规格可选	
提供定制化产品	
应用	
荧光光谱、光电探测、细胞分析等	

参数* ¹	工作条件	代码	最小值	典型值	最大值	单位
光学参数						
输出功率(CW)	@PO	PO		200		mW
功率稳定性 (RMS)	2hrs	Ps			3	%
中心波长	@PO	λ_c	531	532	533	nm
光谱线宽 (FWHM)	@PO	$\Delta\lambda$			0.5	nm
光斑尺寸	@PO	D		2.5		mm
光斑发散角	@PO	Div			0.5	mrad
预热时间	@PO	Tw			5	min
电参数指标						
工作电压	@PO	Vin	90	220	245	V
TTL 调制频率* ²					30	KHz
可靠性参数指标						
使用寿命* ³	@PO/室温	MTTF	5,000			Hrs
工作温度		Tstg	0		40	°C
存储温度		Topr	-20		65	°C

注: *¹: 在 25°C 工作温度下的测试数据*²: 标准配置为 TTL 调制, 可更换为模拟调制 (0-1KHz)*³: 使用寿命指激光二极管和倍频晶体使用寿命

产品外观和封装尺寸

